

## Presse a macchia e a prova



**Produttore :**  
partnership

**Codice prodotto:**  
TP4010

## Description

|                              | TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Forza di chiusura [mm]       | 68           | 100           | 160           | 200           |
| Capacità di apertura [t]     | 22           | 25            | 38            | 45            |
| Capacità di ribaltamento [t] | 2.5          | 4             | 8             | 10            |
| Capacità di espulsione [t]   | 2.2          | 2.2           | 6.3           | 6.3           |

|  | TP-SX68JM-YC   | TP-SX100JM-YC  | TP-SX160JM-YC  | TP-SX200JM-YC  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensione del banco di lavoro [mm]                              | 1000x800       | 1400x1100      | 1600x1300      | 1800x1500      |
| Capacità di carico del banco da lavoro [t]                       | 4              | 8              | 16             | 20             |
| Distanza minima tra due banchi di lavoro [mm]                    | 150            | 200            | 200            | 200            |
| distanza massima tra due banchi di lavoro [mm]                   | 1150           | 1500           | 1700           | 1900           |
| corsa di traslazione del banco di lavoro di fiori [mm]           | 2170           | 2950           | 3210           | 3620           |
| Corsa di espulsione [mm]   | 220            | 220            | 300            | 300            |
| Angolo di ribaltamento del banco di lavoro della pinza [mm]      | 180            | 180            | 180            | 180            |
| Peso massimo dello stampo [t]                                    | 4              | 8              | 16             | 20             |
| dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] | 4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
| Potenza del motore [KW]  | 11             | 15             | 18.5           | 22             |

|                           | TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Peso della macchina [t]   | 9.4          | 19            | 26            | 31            |
| Sistema di controllo PLC: | Siemens S7   | Siemens S7    | Siemens S7    | Siemens S7    |

|   | TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forza di chiusura [mm]                        | 300           | 350           | 400           | 500           | 600           |
| Capacità aperta [t]                           | 56            | 70            | 80            | 120           | 150           |
| Capacità di ribaltamento [t]                  | 18            | 25            | 25            | 30            | 35            |
| Capacità di espulsione [t]                    | 6.3           | 11.2          | 11.2          | 21.5          | 21.5          |
| Dimensione del banco di lavoro [mm]           | 2200x1800     | 2800x2000     | 3000x2000     | 3100x2100     | 3500x2500     |
| Capacità di carico del banco di lavoro [t]    | 36            | 50            | 50            | 60            | 70            |
| distanza minima tra due banchi di lavoro [mm] | 200           | 400           | 400           | 400           | 400           |

|  | TP-SX300JM-<br>YC | TP-SX350JM-<br>YC | TP-SX400JM-<br>YC | TP-SX500JM-<br>YC | TP-SX600JM-<br>YC |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| distanza massima tra due banchi di lavoro [mm]                   | 2300              | 2500              | 2500              | 3000              | 3200              |
| corsa di traslazione del banco di lavoro oflower [mm]            | 4365              | 4800              | 4800              | 4980              | 5980              |
| Corsa di espulsione [mm]   | 300               | 300               | 300               | 350               | 350               |
| Angolo di ribaltamento del banco di lavoro superiore [mm]        | 180               | 180               | 180               | 180               | 180               |
| Peso massimo dello stampo [t]                                    | 36                | 50                | 50                | 60                | 70                |
| dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] | 7800x3400x6860    | 8370x4000x7205    | 8510x4280x7405    | 8910x4460x8525    | 10315x4890x9275   |
| Potenza del motore [KW]  | 30                | 37                | 45                | 45                | 55                |

|                                     | TP-SX300JM-<br>YC | TP-SX350JM-<br>YC | TP-SX400JM-<br>YC | TP-SX500JM-<br>YC | TP-SX600JM-<br>YC |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Larghezza<br>della<br>macchina [t]  | 52                | 75                | 87                | 112               | 137               |
| PLC del<br>sistema di<br>controllo: | Siemens S7        | Siemens S7        | Siemens S7        | Siemens S7        | Siemens S7        |

Tutte le presse hanno il certificato CE.

Tempi di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta