

Pressa per estrusione di alluminio UBE 800T PR2469, usata



Produttore :

UBE

Codice prodotto:

PR2469

Description

Pressa di estrusione

Produttore

UBE

Modello

800

Forza di bloccaggio

800 t

Anno di fabbricazione

1979/2008

Commenti

La macchina è disponibile senza riscaldatore induttore, per l'alluminio

Dati tecnici

Dimensioni del destinatario

Diametro	132mm x 560mm
Diametro	127mm x 560mm
Diametro	90mm x 555mm

Efficienza

Spremitura (massimo tonnellaggio)	210kg / cm ² 800 M Ton
Spremitura (tonnellaggio minimo)	210kg / cm ² 697 M Ton
Profondità lato servo. l'asta del pistone in avanti	210kg / cm ² 112 M Ton
Servo-lato profondità. asta di ritorno	210kg / cm ² 63 M Ton
Destinatario della tenuta	210kg / cm ² 69 M Ton
Destinatario di apertura	210kg / cm ² 94 M Ton
Puntura	210kg / cm ² 102 M Ton
Matrice di spostamento	210kg / cm ² 12 M Ton
Profondità di corsa. cilindro	1320mm
Corsa cilindri destinatari	250mm

Velocità massima

Spremere il massimo tonnellaggio	38.0mm / sec
Spremendo il tonnellaggio minimo	44.0mm / sec
Sigillatura del recipiente	350mm / sec
Apertura recipiente	330mm / sec
Foratura	300mm / sec

Pompe**Pistone assiale variabile**

Produttore

Kawasaki

Modello

BZ74FS-210R-AR150

210kg / cm² x 450 litri / min 1000 rpm / min 2 pezzi

Paletta a velocità fissa

Produttore

TOKYO Keiki

Modello

SQP43-50-30-86-cc-29-15

70kg / cm² x 148/88 litri / min 1000 rpm / min 1 pz.

Pistone assiale costante

Produttore

Modello

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210kg / cm² x 14 litri / min 1000 rpm / min 1 pz.

Pompa di alimentazione

Fabbricante

Kawasaki

Modello

IMO 60-4N5YA

70kg / cm² x 148/88 litri / min 1000 rpm / min 1 pz.

Pistone assiale costante

Fabbricante

Modello

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15kg / cm² x 545 litri / min 3000 giri / min 2 pz.

Riscaldamento del destinatario

Potenza

22 kW

Tempo di consegna

immediatamente

Prezzo

su richiesta

