

Haulick RV 160-1600 R Pressa di punzonatura PR2467, usata



Produttore :

Haulick

Codice prodotto:

PR2467

Description

Pressa di punzonatura

Produttore

Haulick

Anno di fabbricazione

1980

Ultima revisione

Commento

Dati tecnici

Design della pressa

Numero di sospensioni	2
Numero di azioni di scorrimento	1
direzione di trasporto della materia prima	da sinistra a destra
Premere	
Forza	1600 kN
Superficie del tavolo (sinistra-destra)	1500 mm
Superficie del tavolo (fronte-retro)	1200 mm
Spessore della piastra di supporto	240 mm
Apertura nel letto (sinistra-destra)	1300 mm
Apertura nel letto (fronte-retro)	300 mm
Numero di scanalature a T	8
Scivolo	
Forza di scorrimento	1600 kN
Superficie del tavolo (sinistra-destra)	1550 mm
Superficie del tavolo (fronte-retro)	1200 mm
Corsa	120 mm
Tasso di corsa max.	150 /min
Regolazione della slitta	150 mm
Tasso di corsa min,	15 /min
Frequenza della corsa max.	150 /min
Dimensioni del gruppo utensili	
Altezza di arresto (corsa in basso, regolazione in alto) BDC	470 mm
Distanza tra le colonne (H-frame)	1600 mm
Apertura di passaggio (passaggio libero nelle colonne laterali)	700 mm
Passaggio libero tra le colonne laterali (altezza)	700 mm

Aspirapolvere

Produttore Schleicher

Anno di fabbricazione 1974

Dati tecnici

Svolgitore

Peso della bobina max. max 5 t

larghezza del foglio max. 650 mm

Diametro della bobina max. 1500 mm

Gamma di espansione del mandrino 450 - 520 mm

Unità di livellamento

spessore della lamiera 0,5 ÷ 2,5 mm

Numero di rulli livellatori 6

Numero di rulli di ingresso/uscita 2

Velocità di avanzamento 6 - 30 m/min

Controlli del loop sì

Alimentatore a strisce

Passo di alimentazione max 9999,9 mm

Sistema di rilascio pilota sì

Altezza totale 4500 mm

Peso 26 t

Tempo di consegna immediatamente

Prezzo su richiesta

